

3 Hadveli Çatı Paneli/ 3 Ribs –Roof Panel Yalıtım Tipi Poliüretan/ Insulation Type: Polyurethane Yoğunluk:40kg/m <sup>3</sup> / Density 40kg/m <sup>3</sup>					I=Aşık Aralığı I=Span (cm)										
Alt Sac / Üst Sac Inner Sheet/Outer Sheet (mm/mm)	Panel Ağırlığı Weight (kg/m <sup>2</sup> )	Yalıtım Kalınlığı Core Thickness (mm)	Açıklık Tipi Span Condition	Yük tipi/Load Type Basınc/Downwards I/200 Emme/Suction I/150	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
					Yaylı Yük/Distributed Load (kg/m <sup>2</sup> )										
0,50/0,40	9,53	40	Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	392	323	275	239	186	147	117	95	77	64	53
			Basınc / downwards	434	357	304	264	232	206	169	138	114	95	80	
			Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	712	498	374	293	237	196	164	140	120	104	90
			Basınc / downwards	864	581	423	325	258	211	175	148	127	110	97	
	9,93	50	Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	440	370	320	282	236	189	154	127	106	89	75
			Basınc / downwards	488	410	354	312	277	248	220	183	153	129	110	
			Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	803	573	437	347	285	238	203	174	151	132	116
			Basınc / downwards	1084	775	593	466	370	302	251	212	182	157	138	
	10,33	60	Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	489	416	365	325	287	234	193	162	136	115	98
			Basınc / downwards	542	462	404	360	323	291	264	229	194	166	143	
			Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	896	649	501	404	334	282	242	210	184	162	143
			Basınc / downwards	1209	878	680	549	455	385	331	285	244	211	184	
11,93	100	Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	681	603	544	496	454	417	359	310	269	235	207	
		Basınc / downwards	758	671	605	551	505	464	427	394	363	319	276		
		Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	1281	967	771	637	540	466	407	359	320	287	258	
		Basınc / downwards	1725	1304	1041	862	731	631	553	489	436	391	353		

3 Hadveli Çatı Paneli/ 3 Ribs –Roof Panel Yalıtım Tipi EPS/ Insulation Type: EPS Yoğunluk:18kg/m <sup>3</sup> / Density 18kg/m <sup>3</sup>					I=Aşık Aralığı I=Span (cm)										
Alt Sac / Üst Sac Inner Sheet/Outer Sheet (mm/mm)	Panel Ağırlığı Weight (kg/m <sup>2</sup> )	Yalıtım Kalınlığı Core Thickness (mm)	Açıklık Tipi Span Condition	Yük tipi/Load Type Basınc/Downwards I/200 Emme/Suction I/150	100	120	14	160	180	200	220	240	260	280	300
					Yaylı Yük/Distributed Load (kg/m <sup>2</sup> )										
0,50/0,40	8,60	40	Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	418	346	294	255	204	160	127	103	83	68	56
			Basınc / downwards	472	390	332	249	189	148	120	99	83	71	61	
			Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	785	433	240	146	96	67	48	36	28	22	18
			Basınc / downwards	813	554	407	313	250	204	170	144	123	107	93	
	8,78	50	Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	474	399	345	303	262	210	170	140	115	96	81
			Basınc / downwards	536	452	390	293	224	177	143	118	100	85	74	
			Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	893	568	311	187	121	83	59	44	33	26	21
			Basınc / downwards	1112	799	586	450	358	292	243	205	176	152	133	
	8,96	60	Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	530	453	396	351	313	261	215	179	150	127	108
			Basınc / downwards	600	513	448	338	359	205	167	138	117	100	86	
			Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	1005	731	398	237	152	103	73	53	40	31	25
			Basınc / downwards	1238	896	687	546	445	370	313	268	232	202	178	
9,68	100	Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	752	666	600	545	496	453	410	352	304	265	231	
		Basınc / downwards	855	757	682	517	401	320	261	218	184	158	137		
		Tek Açıklık Single Span	Basınc / downwards	1465	1115	894	529	334	222	154	111	82	62	49	
		Basınc / downwards	1730	1262	975	782	644	541	461	397	346	304	270		