

5 Hadveli Akustik Çatı Paneli/5 Ribs –Roof Panel Yalıtım Tipi Taş yünü/Insulation Type: Rockwool Yoğunluk:90kg/m ³ / Density 90kg/m ³					I=Aışık Aralığı I=Span (cm)										
Alt Sac / Üst Sac Inner Sheet/Outer Sheet (mm/mm)	Panel Ağırlığı Weight (kg/m ²)	Yalıtım Kalınlığı Core Thickness (mm)	Açıklık Tipi Span Condition	Yük tipi/Load Type Basınç/Downwards I/200 Emme/Suction I/150	100	120	14	160	180	200	220	240	260	280	300
					Yaylı Yük/Distributed Load (kg/m ²)										
0,50/0,50	13,50	50	Tek Açıklık Single Span	Basınç / downwards	666	542	458	395	321	255	207	170	140	117	98
				Basınç / downwards	757	616	478	342	257	200	161	132	110	94	81
			Tek Açıklık Single Span	Basınç / downwards	1165	725	391	233	149	101	72	53	40	31	25
	14,40	60	Tek Açıklık Single Span	Basınç / downwards	1262	894	675	531	429	355	299	255	220	191	168
				Basınç / downwards	729	603	515	448	381	308	253	210	176	149	126
				Basınç / downwards	829	684	537	386	292	229	184	152	127	108	93
	16,20	80	Tek Açıklık Single Span	Basınç / downwards	1274	902	484	286	181	121	85	62	46	36	28
				Basınç / downwards	1381	984	747	591	480	399	336	288	249	217	191
				Basınç / downwards	854	723	629	556	497	417	349	296	252	217	187
	18,00	100	Tek Açıklık Single Span	Basınç / downwards	993	822	654	476	362	286	231	191	161	138	119
				Basınç / downwards	1501	1091	718	420	264	175	121	87	64	49	38
				Basınç / downwards	1620	1163	889	707	579	483	410	352	306	268	237
		Tek Açıklık Single Span	Basınç / downwards	980	843	743	665	599	530	450	385	333	289	253	
			Basınç / downwards	1116	960	771	565	433	343	279	231	195	167	144	
		Tek Açıklık Single Span	Basınç / downwards	1732	1281	1007	592	370	244	168	120	88	64	51	
			Basınç / downwards	1858	1338	1026	820	673	564	481	414	361	317	281	

5 Hadveli Akustik Çatı Paneli/5 Ribs –Roof Panel Yalıtım Tipi Cam Tünü/Insulation Type: EPS Yoğunluk:50kg/m ³ /Density 50kg/m ³					I=Aışık Aralığı I=Span (cm)										
Alt Sac / Üst Sac Inner Sheet/Outer Sheet (mm/mm)	Panel Ağırlığı Weight (kg/m ²)	Yalıtım Kalınlığı Core Thickness (mm)	Açıklık Tipi Span Condition	Yük tipi/Load Type Basınç/Downwards I/200 Emme/Suction I/150	100	120	14	160	180	200	220	240	260	280	300
					Yaylı Yük/Distributed Load (kg/m ²)										
0,50/0,50	12,65	50	Tek Açıklık Single Span	Basınç / downwards	593	484	408	351	304	242	195	159	132	109	92
				Basınç / downwards	712	580	406	292	220	172	138	114	96	81	70
			Tek Açıklık Single Span	Basınç / downwards	1107	558	302	180	116	79	56	41	31	24	19
	15,35	60	Tek Açıklık Single Span	Basınç / downwards	1115	794	600	472	382	316	265	226	195	170	149
				Basınç / downwards	651	540	461	401	352	293	240	199	166	140	118
				Basınç / downwards	783	648	457	331	251	197	159	131	11	94	81
	17,15	80	Tek Açıklık Single Span	Basınç / downwards	1216	693	373	220	140	94	66	48	36	28	22
				Basınç / downwards	1222	876	666	527	428	355	299	256	221	193	170
				Basınç / downwards	768	651	566	500	445	399	335	282	240	206	177
	9,97	100	Tek Açıklık Single Span	Basınç / downwards	925	783	560	409	313	247	200	166	140	120	103
				Basınç / downwards	1442	1031	551	322	202	134	93	66	49	37	29
				Basınç / downwards	1436	1037	794	633	517	432	366	114	272	239	211
		Tek Açıklık Single Span	Basınç / downwards	885	762	672	599	538	486	433	370	319	276	141	
			Basınç / downwards	1067	919	662	487	375	297	41	201	170	145	126	
		Tek Açıklık Single Span	Basınç / downwards	1672	1244	777	453	283	186	128	91	67	50	39	
			Basınç / downwards	1648	1194	918	734	603	505	430	370	322	283	250	